



Prudemplast

QUÍMICA INDUSTRIAL

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001:2008

Especificações Técnicas

Protetor e Antiaderente de Resíduos em Pneus Biodegradável e Atóxico

1. DESCRIÇÃO

A PRUDEMPAST QUÍMICA INDUSTRIAL foi precursora na fabricação e desenvolvimento de produtos especialmente voltados ao segmento de pavimentação asfáltica, inovando com tecnologia avançada e específica para a produção de antiaderentes para pneus de rolos compactadores. Desde 2006, vem aperfeiçoando sua linha **REMOCIL**, tornando-se líder de mercado devido à excelência de seus produtos, desenvolvidos a partir da carência do mercado interno brasileiro de produtos destinados a este fim, e em substituição à elementos como o óleo diesel, erroneamente utilizado para esta aplicação. Da necessidade de produtos específicos e apropriados, foram especialmente elaborados os componentes da linha **REMOCIL**, que se utiliza de matérias primas e de tecnologia mais avançada, resultando em produtos totalmente adequados aos revestimentos asfálticos, e que preservam a integridade dos elementos utilizados, como os rolos compactadores e pneus. **REMOCIL 280** é um produto cuidadosamente desenvolvido à base de solventes vegetais, elaborado para aplicação em compactador de pneus. Seu principal objetivo é proteger e impedir a aderência de piche nos pneus, evitando o ressecamento dos mesmos. É um produto que atende as empresas de pavimentação e obras rodoviárias.

Principais Vantagens:

- **PRODUTO BIODEGRADÁVEL;**
- Atóxico e não inflamável;
- Protege e lubrifica o pneu, evitando o ressecamento;
- Evita a aderência de piche no pneu;
- Não suja a lateral do pneu;
- Não penetra e não agride a câmara de ar dos pneus;
- Não provoca alteração no sistema de freios;
- Não entope os bicos pulverizadores;
- Não deixa sinais no asfalto;
- Não provoca sujeira na máquina;
- Não provoca mau cheiro;
- Praticidade na preparação e diluição do produto;
- Altamente econômico;
- É um produto de completa remoção por enxágüe;
- Não contém solventes clorados ou fenóis, nitritos ou nitratos, podendo ser usado com segurança.

2. APLICAÇÕES

É indicado para revestimento asfáltico convencional e aditivado com polímero.

3. INSTRUÇÕES DE USO

A diluição sugerida para utilização é de até 1:10 (uma parte do produto para 9 partes de água), variando conforme o tipo de revestimento asfáltico. Para obtenção de melhores resultados de aplicação e de rendimento do produto recomendamos que após o lançamento do revestimento asfáltico pela vibroacabadora, a rolagem de compactação deverá ser iniciada com rolo compactador vibratório, seguido por rolagem de acabamento, com rolo de pneus.

IMPORTANTE: Sempre utilizar água potável para o preparo do produto. A utilização de água não tratada captada em rios, córregos ou represas, pode causar o entupimento dos bicos aspersores, devido a grande quantidade de impurezas contidas nesta água não tratada. A água com pH descontrolado pode afetar a estabilidade da solução e consequentemente a eficiência do produto.

Para outras informações:

Solicite literatura do produto e Fichas de Instrução de Segurança do Produto Químico, ou ligue para (+55) 18 2101 8989.

Ou visite o nosso website em: www.prudemplast.com.br.

As informações contidas nesta Ficha Técnica correspondem a dados coletados em diversas referências de conceituada credibilidade, e refletem nosso melhor conhecimento para manuseio deste produto sobre condições normais, entretanto a Prudemplast Química Industrial não fornece garantias a respeito das informações aqui apresentadas, portanto as mesmas devem ser utilizadas como referencial sujeito a questionamentos, não se responsabilizando por qualquer dano que eventualmente venha a ocorrer pelo uso dessas informações.

PRUDEMPAST QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA.
Avenida. José Moisés Ferreira, 800
Distrito Industrial, Presidente Prudente, São Paulo - Brasil
CEP: 19043-120

Emissão	Revisão	Elaborado por
12/07/2013	02	Luciana F. C. Sás

Analizado criticamente e Aprovado por
José Yoshinobu Nishimoto CRQ nº:77167



Prudemplast

QUÍMICA INDUSTRIAL

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001:2008

Página 2 de 2

REMOCIL 280

CÓDIGO: FT - 057

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto Físico	Líquido
Aparência	Límpido
Cor	Verde
Odor	Característico
pH	6,5 – 7,5
Densidade (g/cm ³)	0,850 – 0,950
Solubilidade em água	Emulsionável
Inocuidade	Pode causar irritação
Validade	24 Meses

5. COMPOSIÇÃO

Mistura de solventes e Nonil Fenol Etoxilado.

6. MANUSEIO E SEGURANÇA

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

O manuseio do produto deve ser realizado com a utilização dos EPI's que constam na FISPQ.

7. EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO

REMOCIL 280 é comercializado em embalagens de 50 e 200 Litros.

Armazenar em local coberto, fresco, seco, distante de fontes de calor, na embalagem original devidamente fechada.

Para outras informações:

Solicite literatura do produto e Fichas de Instrução de Segurança do Produto Químico, ou ligue para (+55) 18 2101 8989.

Ou visite o nosso website em: www.prudemplast.com.br.

As informações contidas nesta Ficha Técnica correspondem a dados coletados em diversas referências de conceituada credibilidade, e refletem nosso melhor conhecimento para manuseio deste produto sobre condições normais, entretanto a Prudemplast Química Industrial não fornece garantias a respeito das informações aqui apresentadas, portanto as mesmas devem ser utilizadas como referencial sujeito a questionamentos, não se responsabilizando por qualquer dano que eventualmente venha a ocorrer pelo uso dessas informações.

PRUDEMPAST QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA.
Avenida. José Moisés Ferreira, 800
Distrito Industrial, Presidente Prudente, São Paulo - Brasil
CEP: 19043-120

Emissão	Revisão	Elaborado por
12/07/2013	02	Luciana F. C. Sás

Analizado criticamente e
Aprovado por
José Yoshinobu Nishimoto
CRQ nº:77167